

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Safety Information



1-Year Limited Warranty.
See the Users Manual for the full warranty.

To register your product, visit www.plslaser.com.

To view, print, or download the latest manual or manual supplement, visit www.plslaser.com.

A **Warning** identifies hazardous conditions and procedures that are dangerous to the user.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (English)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Warning

To prevent personal injury:

- Read all safety information before you use the Product.
- Carefully read all instructions.
- Do not alter the Product and use only as specified, or the protection supplied by the Product can be compromised.
- Do not use the Product if it operates incorrectly.
- Do not use the Product if it is altered or damaged.
- Remove the batteries if the Product is not used for an extended period of time, or if stored in temperatures above 50 °C. If the batteries are not removed, battery leakage can damage the Product.

Symbols

The table below lists the symbols that can be used on the Product or in this document.

Symbol	Description
	Consult user documentation.
	WARNING. RISK OF DANGER.
	Battery or battery compartment.
	Conforms to European Union directives.
	Conforms to relevant Australian Safety and EMC standards.
	United Kingdom Conformity Assessed.



This product complies with the WEEE Directive marking requirements. The affixed label indicates that you must not discard this electrical/electronic product in domestic household waste. Product Category: With reference to the equipment types in the WEEE Directive Annex I, this product is classed as category 9 “Monitoring and Control Instrumentation” product. Do not dispose of this product as unsorted municipal waste.

Specifications

Working range	≥ 6 m (20 ft) to ≤ 76.2 m (250 ft)
Detection height	50 mm (2 in)
Accuracy	Fine: 0.75 mm Medium: 1.75 mm
Power	
Battery	1 x 9 V Alkaline IEC LR61
Battery life	≥30 hrs, continuous use, as tested
Dimensions (HxWxL)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3.25 in x 3.25 in x 1.25 in)
Weight	
Without Clamp	136 g (4.8 oz)
With Clamp	227 g (8 oz)
Temperature	
Operating	-18 °C to +50 °C (-0.4 °F to +122 °F)
Storage	Without Battery: -40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F) With battery: -20 °C to +50 °C (-0.4 °F to +122 °F)

Relative humidity	0 % to 90 %, 0 °C to +35 °C (+32 °F to +95 °F) 0 % to 75 %, +35 °C to +40 °C (+95 °F to +104 °F) 0 % to 45 %, +40 °C to +50 °C (+104 °F to +122 °F)
Altitude	
Operating	2000 m (6561 ft)
Storage	12 000 m (39370 ft)
Electromagnetic Compatibility (EMC)	
International	IEC 61326-1: Basic Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A <i>Group 1: Equipment has intentionally generated and/or uses conductively-coupled radio frequency energy that is necessary for the internal function of the equipment itself.</i> <i>Class A: Equipment is suitable for use in all establishments other than domestic and those directly connected to a low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in other environments due to conducted and radiated disturbances.</i> <i>Caution: This equipment is not intended for use in residential environments and may not provide adequate protection to radio reception in such environments.</i>

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Consignes de sécurité



Garantie étendue de 1 an.
Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour consulter l'intégralité des conditions de garantie.

Enregistrez votre appareil à l'adresse: www.plslaser.com.

Pour lire, imprimer ou télécharger le dernier manuel ou supplément du manuel, rendez-vous à l'adresse: www.plslaser.com.

Un **Avertissement** signale des situations et des actions dangereuses pour l'utilisateur.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (French)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Avertissement

Pour éviter toute lésion corporelle:

- Avant toute utilisation, lire les consignes de sécurité.
- Lire les instructions attentivement.
- Ne pas modifier cet appareil et ne l'utiliser que pour l'usage prévu, sans quoi la protection garantie par cet appareil pourrait être altérée.
- Ne pas utiliser le produit s'il ne fonctionne pas correctement.
- Ne pas utiliser le produit s'il est modifié ou endommagé.
- Retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue durée, ou s'il est stocké à des températures supérieures à 50 °C. Si les piles ne sont pas retirées, des fuites pourraient endommager le produit.

Symboles

Le tableau ci-dessous répertorie les symboles utilisés sur l'appareil et dans ce document.

Symbole	Description
	Consulter la documentation utilisateur.
	AVERTISSEMENT. DANGER.
	Pile ou compartiment de pile.
	Conforme aux directives de l'Union européenne.
	Conforme aux normes australiennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique en vigueur.
	Évaluation de conformité Royaume-Uni.



Cet appareil est conforme aux normes de marquage de la directive DEEE. La présence de cette étiquette indique que cet appareil électrique/électronique ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Catégorie d'appareil : Cet appareil est classé parmi les « instruments de surveillance et de contrôle » de catégorie 9 en référence aux types d'équipements mentionnés dans l'Annexe I de la directive DEEE. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers non triés.

Spécifications

Plage de fonctionnement	≥ 6 m (20 pieds) à ≤ 76,2 m (250 pieds)
Hauteur de détection	50 mm (2 po)
Précision	Fine : 0,75 mm Moyenne : 1,75 mm
Puissance	
Piles	1 pile alcaline 9 V CEI LR61
Durée de vie des piles	≥30 heures, utilisation continue, selon le test réalisé
Dimensions (H x P x L)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 po x 3,25 po x 1,25 po)
Poids	
Sans pince	136 g (4,8 oz)
Avec pince	227 g (8 oz)

Température	
Fonctionnement	-18 °C à +50 °C (-0,4 °F à +122 °F)
Stockage	Sans piles: -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F) Avec piles: -20 °C à +50 °C (-0,4 °F à +122 °F)
Humidité relative	0 % à 90 %, 0 °C à +35 °C (+32 °F à +95 °F) 0 % à 75 %, +35 °C à +40 °C (+95 °F à +104 °F) 0 % à 45 %, +40 °C à +50 °C (+104 °F à +122 °F)
Altitude	
Fonctionnement	2000 m (6561 ft)
Stockage	12 000 m (39370 ft)
Compatibilité électromagnétique (CEM)	
CEI 61326-1 : Environnement électromagnétique International de base CISPR 11 : Groupe 1 classe A <i>Groupe 1 : Cet appareil a généré de manière délibérée et/ou utilise une énergie en radiofréquence couplée de manière conductrice qui est nécessaire pour le fonctionnement interne de l'appareil même.</i> <i>Classe A : L'équipement peut être utilisé dans tous les établissements autres que les établissements domestiques et ceux directement raccordés à un réseau d'alimentation électrique basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique. Il peut être difficile d'assurer la compatibilité électromagnétique dans d'autres environnements en raison des perturbations conduites et rayonnées. Attention! Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements résidentiels et peut ne pas fournir une protection adéquate à la réception radio dans de tels environnements.</i>	

SLDR, SLDG

Laser Detectors

Informazioni sulla sicurezza



Garanzia limitata di 1 anno.

Consultare il Manuale d'Uso per informazioni sulla garanzia completa.

Per registrare il prodotto, visitare il sito Web www.plslaser.com.

Per visualizzare, stampare o scaricare l'ultimo manuale o il relativo supplemento, visitare il sito Web www.plslaser.com.

Il termine **Avvertenza** identifica le condizioni e le procedure pericolose per l'utente.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Italian)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Avvertenza

Per evitare lesioni personali:

- **Prima di utilizzare il Prodotto, leggere tutte le informazioni sulla sicurezza.**
- **Leggere attentamente tutte le istruzioni.**
- **Non alterare il Prodotto e utilizzarlo solo come indicato. In caso contrario, potrebbe venir meno la protezione fornita dal Prodotto.**
- **Non utilizzare il Prodotto se funziona in modo anomalo.**
- **Non utilizzare il Prodotto se alterato o danneggiato.**
- **Rimuovere le batterie se il Prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo o se conservato a temperature superiori a 50 °C. Se non si rimuovono le batterie, eventuali perdite possono danneggiare il Prodotto.**

Simboli

La tabella in basso riporta l'elenco dei simboli utilizzati sul Prodotto o in questo documento.

Simbolo	Descrizione
	Consultare la documentazione utente.
	AVVERTENZA. PERICOLO.
	Batteria o vano batteria.
	Conforme alle direttive dell'Unione Europea.
	Conforme agli standard di sicurezza ed EMC dell'Australia.
	Conformità valutata nel Regno Unito.



Questo prodotto risponde ai requisiti di etichettatura della direttiva RAEE. Il simbolo apposto indica che il prodotto elettrico o elettronico non deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti domestici. Categoria del prodotto: con riferimento ai tipi di apparecchiatura contenuti nell'allegato I della direttiva RAEE, questo prodotto rientra nella categoria 9 "Strumentazione di monitoraggio e controllo". Non smaltire il prodotto assieme ad altri rifiuti urbani non differenziati.

Dati tecnici

Distanza operativa	≥ 6 m (20 ft) to ≤ 76,2 m (250 ft)
Rilevamento dell'altezza	50 mm (2 in)
Precisione	Fine: 0,75 mm Medium: 1,75 mm
Alimentazione	
Batterie	1 alcalina da 9 V IEC LR61
Durata della batteria	≥30 ore, uso continuo, come da test
Dimensioni (A x L x P)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 pollici x 3,25 pollici x 1,25 pollici)
Peso	
Senza morsetto	136 g (4,8 oz)
Con morsetto	227 g (8 oz)

Temperatura	
Esercizio	Da -18 °C a 50 °C (Da -0,4 °F a 122 °F)
Stoccaggio	Senza batteria: Da -40 °C a 70 °C (Da -40 °F a 158 °F) Con batteria: Da -20 °C a 50 °C (Da -0,4 °F a 122 °F)
Umidità relativa	Da 0 % a 90 %, Da 0 °C a 35 °C (Da 32 °F a 95 °F) Da 0 % a 75 %, Da 35 °C a 40 °C (Da 95 °F a 104 °F) Da 0 % a 45 %, Da 40 °C a 50 °C (Da 104 °F a 122 °F)
Altitudine	
Esercizio	2000 m (6561 ft)
Stoccaggio	12 000 m (39370 ft)
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	
Internazionale	IEC 61326-1: Ambiente elettromagnetico di base CISPR 11: Gruppo 1, Classe A <i>Gruppo 1: L'attrezzatura genera intenzionalmente e/o utilizza energia in radiofrequenza con accoppiamento conduttivo, necessaria per la funzione interna dell'apparecchio.</i> <i>Classe A: L'apparecchiatura è adatta a essere utilizzata in qualsiasi struttura tranne quelle di tipo domestico e quelle direttamente collegate a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta gli edifici utilizzati per scopi domestici. Possono riscontrarsi potenziali difficoltà nel garantire la compatibilità elettromagnetica in altri ambienti a causa di disturbi condotti e irradiati.</i> <i>Attenzione: Questa apparecchiatura non è destinata all'uso in ambienti residenziali e potrebbe non fornire una protezione adeguata alla ricezione radio in tali ambienti.</i>

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Sicherheitsinformationen



Gewährleistung beschränkt auf 1 Jahre.
Im Bedienungshandbuch finden Sie die
vollständige Gewährleistung.

Gehen Sie zur Produktregistrierung auf www.plslaser.com.

Um die aktuellen Handbücher oder Ergänzungen anzuzeigen, zu
drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie www.plslaser.com.

Der Hinweis **Warnung** weist auf Bedingungen und Verfahrensweisen
hin, die für den Anwender gefährlich sind.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (German)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Warnung

Zur Vermeidung von Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.
- Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
- Das Produkt darf nicht verändert und nur gemäß Spezifikation verwendet werden, da andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es nicht richtig funktioniert.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es technisch verändert wurde oder beschädigt ist.
- Die Batterien entfernen, wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht verwendet oder bei Temperaturen von über 50 °C gelagert wird. Wenn die Batterien nicht entfernt werden, kann das Produkt durch auslaufende Batterien beschädigt werden.

Symbole

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Symbole, die auf dem Produkt oder im vorliegenden Dokument verwendet werden.

Symbol	Beschreibung
	Benutzerdokumentation beachten.
	WARNUNG. GEFAHR.
	Batterie oder Batteriefach.
	Entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.
	Entspricht den einschlägigen australischen Sicherheits- und EMV-Normen.

UK CA	Konformitätsbewertung für Vereinigtes Königreich.
	Dieses Produkt entspricht den Kennzeichnungsvorschriften der WEEE-Richtlinie. Das angebrachte Etikett weist darauf hin, dass dieses elektrische/elektronische Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Produktkategorie: In Bezug auf die Gerätetypen in Anhang I der WEEE-Richtlinie ist dieses Gerät als Produkt der Kategorie 9, „Überwachungs- und Kontrollinstrument“, klassifiziert. Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Technische Daten

Arbeitsbereich	≥ 6 m bis ≤ 76,2 m
Erkennungshöhe	50 mm
Genauigkeit	Fein: 0,75 mm Mittel: 1,75 mm
Stromversorgung	
Batterie	1 Alkali-Batterie 9 V, IEC LR61
Batterielebensdauer	≥30 Stunden Dauerbetrieb, wie geprüft
Abmessungen (H x B x L)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 in x 3,25 in x 1,25 in)
Gewicht	
Ohne Halterung	136 g
Mit Halterung	227 g
Temperatur	
Betrieb	-18 °C bis 50 °C (-0,4 °F bis 122 °F)
Lagerung	Ohne Batterie: -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) Mit Batterie: -20 °C bis 50 °C (-0,4 °F bis 122 °F)

Relative Feuchte	0 % bis 90 %, 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F) 0 % bis 75 %, 35 °C bis 40 °C (95 °F bis 104 °F) 0 % bis 45 %, 40 °C bis 50 °C (104 °F bis 122 °F)
Höhe über NN	
Betrieb	2000 m (6561 ft)
Lagerung	12 000 m (39370 ft)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	
IEC 61326-1: Allgemeine elektromagnetische International Umgebung CISPR 11: Gruppe 1, Klasse A <i>Gruppe 1: Ausstattung verfügt absichtlich über leitend gekoppelte Hochfrequenzenergie. Dies ist für die interne Funktion des Geräts erforderlich.</i> <i>Klasse A: Gerät eignet sich für den Einsatz in allen Einrichtungen mit Ausnahme von Wohnumgebungen und solchen, die direkt mit einem Niederspannungsnetz verbunden sind, das zur Stromversorgung von Wohngebäuden vorgesehen ist. Möglicherweise kann es aufgrund leitender und strahlender Störungen zu Schwierigkeiten bei der Gewährleistung der elektromagnetischen Verträglichkeit in anderen Umgebungen kommen.</i> <i>Achtung: Diese Ausrüstung dient der Verwendung in Wohnumgebungen und kann möglicherweise keinen angemessenen Schutz für Funkempfang in solchen Umgebungen bieten.</i>	



SLDR, SLDG

Laser Detectors

Información sobre seguridad



Garantía limitada de 1 año.

Consulte el manual del usuario para ver la garantía completa.

Para registrar su producto, visite www.plslaser.com.

Para ver, imprimir o descargar el último el manual o suplemento del manual, visite www.plslaser.com.

Una **Advertencia** identifica condiciones y procedimientos que son peligrosos para el usuario.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Spanish)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Advertencia

Para evitar lesiones:

- Lea toda la información de seguridad antes de usar el Producto.
- Lea atentamente todas las instrucciones.
- No modifique el Producto y úselo únicamente de acuerdo con las especificaciones; en caso contrario, se puede anular la protección suministrada por el Producto.
- No utilice el Producto si no funciona correctamente.
- No utilice el Producto si se ha modificado o si está dañado.
- Retire las baterías si el Producto no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo o si se va a guardar en un lugar con temperaturas superiores a 50 °C. Si no se retiran las baterías, una fuga de batería puede dañar el Producto.

Símbolos

La tabla siguiente muestra los símbolos que se pueden utilizar en el Producto o en este documento.

Símbolo	Descripción
	Consulte la documentación del usuario.
	ADVERTENCIA. PELIGRO.
	Pila o compartimento de pilas.
	Cumple la normativa de la Unión Europea.
	Cumple con la normativa australiana sobre seguridad y compatibilidad electromagnética EMC.
	Se evaluó la conformidad con las reglamentaciones del Reino Unido.



Este producto cumple la Directiva WEEE sobre requisitos de marcado. La etiqueta que lleva pegada indica que no debe desechar este producto eléctrico o electrónico con los residuos domésticos. Categoría del producto: Según los tipos de equipo del anexo I de la Directiva WEEE, este producto está clasificado como producto de categoría 9 "Instrumentación de supervisión y control". No se deshaga de este producto mediante los servicios municipales de recogida de basura no clasificada.

Especificaciones

Rango de funcionamiento	≥ 6 m (20 pies) a $\leq 76,2$ m (250 pies)
Altura de detección	50 mm (2 pulgadas)
Precisión	Buena: 0,75 mm Media: 1,75 mm
Potencia	
Baterías	1 alcalina AA de 9 V, IEC LR61
Duración de la batería	≥ 30 horas, uso continuo, según pruebas
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 pulg. x 3,25 pulg. x 1,25 pulg.)
Peso	
Sin pinza	136 g (4,8 oz)
Con pinza	227 g (8 oz)

Temperatura	
En funcionamiento	-18 °C a +50 °C (-0,4 °F a +122 °F)
De almacenamiento	Sin batería: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) Con batería: -20 °C a +50 °C (-0,4 °F a +122 °F)
Humedad relativa	0 % a 90 %, 0 °C a +35 °C (32 °F a +95 °F) 0 % a 75 %, 35 °C a +40 °C (95 °F a +104 °F) 0 % a 45 %, 40 °C a +50 °C (104 °F a +122 °F)
Altitud	
En funcionamiento	2000 m (6561 ft)
Almacenamiento	12 000 m (39370 ft)
Compatibilidad electromagnética (EMC)	
Internacional	IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico CISPR 11: Grupo 1, Clase A <i>Grupo 1: El equipo ha generado intencionalmente y/o utiliza energía de radiofrecuencia acoplada conductora que es necesaria para el funcionamiento interno del equipo en sí.</i> <i>Clase A: El equipo es adecuado para su uso en todos los establecimientos que no sean domésticos y aquellos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje que abastece a los edificios utilizados con fines domésticos. Es posible que no se pueda garantizar la compatibilidad electromagnética en otros entornos debido a las interferencias conducidas y radiadas.</i> <i>Precaución: Este equipo no está diseñado para su uso en entornos residenciales y es posible que no proporcione la protección adecuada para la recepción de radio en dichos entornos.</i>

SLDR, SLDG

Laser Detectors

Informações de segurança



Garantia limitada de 1 ano.
Consulte a garantia completa no Manual do Usuário.

Para registrar o seu produto, acesse www.plslaser.com.

Para visualizar, imprimir ou fazer download do manual ou o suplemento mais recente do manual, acesse www.plslaser.com.

Indicações de **Cuidado** identificam as condições e os procedimentos que são perigosos ao usuário.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Portuguese)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Advertência

Para evitar ferimentos:

- Leia todas as informações de segurança antes de usar o Produto.
- Leia todas as instruções cuidadosamente.
- Não altere o Produto e use somente conforme especificado. Caso contrário, a proteção fornecida com o Produto poderá ser comprometida.
- Não use o Produto se houver algum indício de funcionamento incorreto.
- Não use o Produto se ele estiver alterado ou danificado.
- Se não for utilizar o Produto por um longo período ou se for armazená-lo em temperaturas acima de 50 °C, retire as baterias. Se não forem retiradas, o vazamento das baterias pode danificar o Produto.

Símbolos

A tabela abaixo lista os símbolos que podem ser usados no Produto ou neste documento.

Símbolo	Descrição
	Consulte a documentação do usuário.
	ADVERTÊNCIA. PERIGO.
	Bateria ou compartimento da bateria.
	Em conformidade com as diretivas da União Europeia.
	Em conformidade com os padrões de segurança australianos e de EMC.
	Conformidade do Reino Unido Avaliada.

	Este Produto está em conformidade com os requisitos de marcação da Diretiva WEEE. A etiqueta afixada informa que não é possível descartar o produto elétrico/ eletrônico em lixo doméstico comum. Categoria do Produto: Com relação aos tipos de equipamento no Anexo I da Diretiva WEEE, esse produto é classificado como um produto de “Instrumentação de controle e monitoramento” da categoria 9. Não descarte este produto no lixo comum.
---	--

Especificações

Intervalo de trabalho	$\geq 6 \text{ m (20 pés) a } \leq 76,2 \text{ m (250 pés)}$
Altura de detecção	50 mm (2 pol)
Precisão	Fina: 0,75 mm Média: 1,75 mm
Potência	
Baterias	1 x 9 V Alcalina IEC LR61
Vida útil da bateria	≥ 30 horas, uso contínuo, conforme testado
Dimensões (A x L x C)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 pol. x 3,25 pol. x 1,25 pol.)
Peso	
Sem braçadeira	136 g (4,8 oz)
Com braçadeira	227 g (8 oz)

Temperatura	
Operação	-18 °C a +50 °C (-0,4 °F a +122 °F)
Armazenamento	Sem bateria: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) Com bateria: -20 °C a +50 °C (-0,4 °F a +122 °F)
Umidade relativa	0 % a 90 %, 0 °C a +35 °C (32 °F a +95 °F) 0 % a 75 %, 35 °C a +40 °C (95 °F a +104 °F) 0 % a 45 %, 40 °C a +50 °C (104 °F a +122 °F)
Altitude	
Operação	2000 m (6561 ft)
Armazenamento	12 000 m (39370 ft)
Compatibilidade eletromagnética (EMC)	
Internacional	IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético básico CISPR 11: Grupo 1, Classe A
<i>Grupo 1: O equipamento foi gerado intencionalmente e/ou usa a energia de frequência de rádio acoplada condutivamente, que é necessária para a função interna do próprio equipamento.</i> <i>Classe A: O equipamento é adequado para uso em todos os estabelecimentos exceto o doméstico e aqueles conectados diretamente com uma rede de alimentação de energia de baixa tensão que alimenta os prédios usados para fins domésticos. Eles podem ter dificuldades potenciais em garantir compatibilidade eletromagnética em outros ambientes devido a distúrbios conduzidos e radiados.</i> <i>Cuidado: Este equipamento não se destina a uso em ambientes residenciais e pode não fornecer a proteção adequada para a recepção de rádio nestes ambientes.</i>	

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Veiligheidsinformatie



1-jarige beperkte garantie.
Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige garantie.

Registreer dit product op www.plslaser.com.

Ga om de nieuwste handleidingen of de laatste aanvullingen daarop te bekijken, af te drukken of te downloaden naar www.plslaser.com.

Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die gevaar opleveren voor de gebruiker.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Dutch)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Waarschuwing

Letsel voorkomen:

- Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Lees alle instructies zorgvuldig.
- Wijzig het product niet en gebruik het uitsluitend volgens de voorschriften, want anders is de beveiliging van het product mogelijk niet langer voldoende.
- Gebruik het product alleen als het correct werkt.
- Gebruik het product niet als het gewijzigd of beschadigd is.
- Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt of wanneer het bij temperaturen boven 50 °C wordt opgeslagen. Als de batterijen niet worden verwijderd, kan het product door batterijlekkage beschadigd raken.

Pictogrammen

De onderstaande tabel bevat de pictogrammen die op het product of in dit document kunnen worden gebruikt.

Pictogram	Beschrijving
	Raadpleeg de gebruikersdocumentatie.
	WAARSCHUWING. GEVAAR.
	Batterij of batterijvak.
	Conform richtlijnen van de Europese Unie.
	Conform relevante Australische veiligheids- en EMC-normen.
	Conformiteit Verenigd Koninkrijk beoordeeld.



Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van de AEEA-richtlijn. Het aangebrachte merkteken duidt erop dat dit elektrische/elektronische product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Productcategorie: Met betrekking tot de apparatuurtypen van bijlage I van de AEEA-richtlijn, valt dit product onder categorie 9, 'meet- en controle-instrumenten'. Werp dit product niet met gewoon ongescheiden afval weg.

Specificaties

Werkbereik	≥ 6 m tot ≤ 76,2 m
Detectionhoogte	50 mm
Nauwkeurigheid	Fijn: 0,75 mm Gemiddeld: 1,75 mm
Voeding	
Batterijen	1 x 9 V alkaline IEC LR61
Gebruiksduur batterij	≥30 uur, continu gebruik, zoals getest
Afmetingen (H x B x L)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25" x 3,25" x 1,25")
Gewicht	
Zonder klem	136 g (4,8 oz)
Met klem	227 g (8 oz)

Temperatuur	
Bedrijf	-18 °C tot +50 °C (-0.4 °F tot +122 °F)
Opslag	Zonder batterij: -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot +158 °F) Met batterij: -20 °C tot +50 °C (-0.4 °F tot +122 °F)
Relatieve vochtigheid	0 % tot 90 %, 0 °C tot +35 °C (+32 °F tot +95 °F) 0 % tot 75 %, +35 °C tot +40 °C (+95 °F tot +104 °F) 0 % tot 45 %, +40 °C tot +50 °C (+104 °F tot +122 °F)
Hoogte	
Bedrijf	2000 m (6561 ft)
Opslag	12 000 m (39370 ft)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	
Internationaal	IEC 61326-1: Elektromagnetische Omgeving, Basis CISPR 11: Groep 1, klasse A
<i>Groep 1: De apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het interne functioneren van de apparatuur zelf.</i> <i>Klasse A: De apparatuur is geschikt voor gebruik in vestigingen die geen huishoudelijke omgeving zijn en die direct zijn aangesloten op een laagspanningsnetwerk dat gebouwen die worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden, van stroom voorziet. Er kunnen potentiële problemen zijn bij het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen door geleide en uitgestraalde storingen.</i> <i>Voorzichtig: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in residentiële omgevingen en biedt mogelijk geen adequate bescherming tegen radio-ontvangst in dergelijk omgevingen.</i>	

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Sikkerhetsopplysninger



1 års begrenset garanti.
Se brukerhåndboken for full garanti.

Når du skal registrere produktet, går du til www.plslaser.com.

Gå til www.plslaser.com for å se, skrive ut eller laste ned siste den siste brukerhåndboken eller bilag til denne.

Forhold og prosedyrer som er farlige for brukeren, er merket med **Advarsel**.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Norwegian)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Advarsel

Slik unngås personskade:

- Les sikkerhetsinformasjonen før produktet tas i bruk.
- Les alle instruksene nøye.
- Ikke foreta endringer på produktet, og bruk det bare som spesifisert, ellers kan beskyttelsen som produktet gir, gå tapt.
- Ikke bruk produktet dersom det ikke virker som det skal.
- Ikke bruk produktet hvis det er foretatt endringer på eller skadet.
- Ta ut batteriene hvis produktet ikke brukes over lengre tid, eller hvis det oppbevares i temperaturer over 50 °C. Hvis batteriene ikke tas ut, kan batterilekkasje skade produktet.

Symboler

Tabellen nedenfor inneholder symbolene som kan brukes på produktet eller i dette dokumentet.

Symbol	Beskrivelse
	Se brukerdokumentasjonen.
	ADVARSEL. FARE.
	Batteri eller batterirommet.
	Oppfyller kravene i EU-direktivene.
	Oppfyller relevante australske sikkerhets- og EMCstandarder.
	Samsvar vurdert for Storbritannia.



Dette produktet overholder WEEE-direktivets merkningskrav. Det festede merket angir at du ikke skal kassere dette elektriske/elektroniske produktet i husholdningsavfallet. Produktkategori: I henhold til utstyrstypene i tillegg I til WEEE-direktivet er dette produktet klassifisert som et produkt i kategori 9, Overvåkings- og kontrollinstrumenter. Dette produktet skal ikke kasseres sammen med husholdningsavfallet.

Spesifikasjoner

Driftsområde	≥ 6 m (20 fot) til ≤ 76,2 m (250 fot)
Deteksjonshøyde	50 mm (2 tommer)
Nøyaktighet	Fin: 0,75 mm Middels: 1,75 mm
Strøm	
batterier	1 x 9 V alkalisk, IEC LR61
batterilevetid	≥30 timer ved kontinuerlig bruk, som testet
Mål (H x B x L)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 tommer x 3,25 tommer x 1,25 tommer)
Vekt	
uten klemme	136 g (4,8 oz)
med klemme	227 g (8 oz)
Temperatur	
bruk	-18 °C til 50 °C (-0,4 °F til 122 °F)
oppbevaring	uten batteri: -40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F) med batteri: -20 °C til 50 °C (-0,4 °F til 122 °F)

Relativ fuktighet	0 % til 90 %, 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F) 0 % til 75 %, 35 °C til 40 °C (95 °F til 104 °F) 0 % til 45 %, 40 °C til 50 °C (104 °F til 122 °F)
Høyde over havet	
bruk	2000 m (6561 ft)
oppbevaring	12 000 m (39370 ft)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	
internasjonalt	IEC 61326-1: grunnleggende, elektromagnetisk miljø CISPR 11: gruppe 1 klasse A
<i>Gruppe 1: Utstyret genererer og/eller bruker med hensikt ledende koblet radiofrekvensenergi som er nødvendig for den interne funksjonen til selve utstyret.</i> <i>Klasse A: Utstyret er egnet for bruk i alle virksomheter annet enn husholdninger og steder som er direkte forbundet med et lavspenningsforsyningsnettverk som leverer strøm til husholdningsbruk. Det kan være potensielle vanskeligheter med å sikre elektromagnetisk kompatibilitet i andre omgivelser på grunn av ledede og utstrålte forstyrrelser.</i> <i>Forsiktig: Dette utstyret er ikke ment for bruk i boligmiljøer og gir kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse for radiomottak i slike miljøer.</i>	

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Sikkerhedsinformation



Begrænset 1-års garanti.
Se den fulde garanti i brugervejledningen.

Registrering af produktet kan ske på www.plslaser.com.

For at læse eller downloade de nyeste vejledningstillæg kan du gå ind på www.plslaser.com.

Advarsel angiver farlige forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Danish)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Advarsel!

For at undgå personskade:

- Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du anvender produktet.
- Læs alle instruktioner nøje.
- Du må ikke foretage ændringer af produktet, og produktet skal anvendes som angivet, ellers kan produktbeskyttelsen blive beskadiget.
- Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer korrekt.
- Anvend aldrig produktet, hvis der er foretaget ændringer af produktet, eller hvis det er beskadiget.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke anvendes i en længere periode, eller hvis det opbevares ved temperaturer over 50 °C. Hvis batterierne ikke fjernes, kan der opstå batterilækage, hvilket kan beskadige produktet.

Signaturforklaringer

Tabellen herunder indeholder en liste over de symboler, der kan anvendes på produktet eller i dette dokument.

Signatur	Beskrivelse
	Se brugervejledningen.
	ADVARSEL. FARE.
	Batteri eller batterirum.
CE	Overholder EU-direktiver.
	Overholder relevante australske sikkerheds- og EMC-standarder.

UK CA	Overensstemmelsesvurdering i Storbritannien.
	Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE direktivet. Det påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald.

Specifikationer

Funktionsområde	≥ 6 m (20 fod) til ≤ 76,2 m (250 fod)
Registreringshøjde	50 mm (2")
Nøjagtighed	Fin: 0,75 mm Medium: 1,75 mm
Batteritype	
Batterier	1 x 9 V Alkaline IEC LR61
Batterilevetid	≥30 timer, kontinuerlig brug, som testet
Mål (V × Š × D)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25" x 3,25" x 1,25")
Vægt	
Uden klemme	136 g (4,8 oz)
Med klemme	227 g (8 oz)
Temperatur	
Fungerer ved	-18 °C til +50 °C (-0,4 °F til +122 °F)
Opbevaring	Uden batteri: -40 °C til +70 °C (-40 °F til +158 °F) Med batteri: -20 °C til +50 °C (-0,4 °F til +122 °F)

Relativ fugtighed	0 % til 90 %, 0 °C til +35 °C (+32 °F til +95 °F) 0 % til 75 %, +35 °C til +40 °C (+95 °F til +104 °F) 0 % til 45 %, +40 °C til +50 °C (+104 °F til +122 °F)
Højde over havets overflade	
Drift	2000 m (6561 ft)
Opbevaring	12 000 m (39370 ft)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)	
Internationalt	IEC 61326-1: Grundlæggende elektromagnetisk miljø CISPR 11: Gruppe 1, klasse A <i>Gruppe 1: Udstyr genererer og/eller bruger bevidst ledende radiofrekvensenergi, som udstyrets interne funktion skal bruge.</i> <i>Klasse A: Udstyret er egnet til brug alle steder, udover hjemmet og steder, der er direkte tilsluttet et lavspændingsforsyningsnet, der forsyner boligbygninger. Der kan være potentielle vanskeligheder med at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i andre miljøer på grund af udførte og udstrålede forstyrrelser.</i> <i>Forsigtig: Dette udstyr er ikke beregnet til brug i beboelsesmiljøer og det giver muligvis ikke tilstrækkelig beskyttelse af radiomodtagelse i sådanne miljøer.</i>

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Turvaohjeet



1 vuoden rajoitettu takuu.
Lisätietoja täydestä takuusta on käyttöohjeessa.

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.plslaser.com.

Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata viimeisimmän käyttöohjeen tai käyttöohjeen viimeisimmän täydennysosan, siirry osoitteeseen www.plslaser.com.

Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Finnish)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Varoitus

Henkilövahinkojen estäminen:

- Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
- Käytä laitetta vain määritetyllä tavalla äläkä tee siihen muutoksia, muuten laitteen turvaominaisuudet voivat heiketä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.
- Älä käytä muutettua tai vaurioitunutta tuotetta.
- Poista paristot tuotteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan tai sitä säilytetään yli 50 °C:ssa. Jos paristoja ei poisteta, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa tuotetta.

Symbolit

Alla olevassa taulukossa on lueteltu tuotteessa tai tässä ohjeessa käytetyt symbolit.

Symboli	Kuvaus
	Lue käyttöopas.
	VAROITUS. VAARA.
	Paristo tai paristokotelo.
	Vastaa EU:n direktiivejä.
	Vastaa olennaisia australialaisia turvallisuus- ja EMC-standardeja.
	Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuus arvioitu.



Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: Viitaten WEEEdirektiivin liitteessä I mainittuihin laitteisiin, tämä tuote on luokiteltu luokan 9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä.

Tekniset tiedot

Käyttöalue	≥ 6 m (20 ft) - ≤ 76,2 m (250 ft)
Tunnistuskorkeus	50 mm (2 tuumaa)
Tarkkuus	Hieno: 0,75 mm Normaali: 1,75 mm
Virta	
Paristot	1 x 9 V:n alkaliparisto, IEC LR61
Pariston käyttöikä	≥30 tuntia, jatkuva käyttö testien mukaan
Mitat (K x L x P)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 in x 3,25 in x 1,25 in)
Paino	
Pidikkeen kanssa	136 g (4,8 oz)
Ilman pidikettä	227 g (8 oz)
Lämpötila	
Käyttö	-18 °C ... +50 °C (-0,4 °F ... +122 °F)
Varastointi	Ilman paristoa: -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) Pariston kanssa: -20 °C ... +50 °C (-0,4 °F ... +122 °F)

Suhteellinen kosteus	0 % ... 90 %, 0 °C ... +35 °C (+32 °F ... +95 °F) 0 % ... 75 %, +35 °C ... +40 °C (+95 °F ... +104 °F) 0 % ... 45 %, +40 °C ... +50 °C (+104 °F ... +122 °F)
Korkeus merenpinnasta	
Käyttö	2000 m (6561 ft)
Säilytys	12 000 m (39370 ft)
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)	
IEC 61326-1: Tavallinen sähkömagneettinen Kansainvälinen ympäristö CISPR 11, Ryhmä 1, luokka A <i>Ryhmä 1: Laitteella on tarkoituksellisesti luotu ja/tai se käyttää konduktiivisesti kytkettyä radiotaajuusenergiaa, joka on välttämätöntä laitteen itsensä sisäiselle toiminnalle.</i> <i>Luokka A: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa asennuskohteissa, paitsi kotitalouksissa ja sellaisissa, jotka on liitetty suoraan matalajännite-virransyöttöverkkoon, joka syöttää virtaa asuinrakennuksiin. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamisessa saattaa johtuneiden ja säteilleiden häiriöiden vuoksi esiintyä potentiaalisia vaikeuksia muissa ympäristöissä.</i> <i>Vaara: Tämä laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristöissä ja se ei ehkä tarjoa riittävää suojausta radiovastaanotolle tällaisissa ympäristöissä.</i>	

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Säkerhetsinformation



1 års begränsad garanti.
Se användarhandboken för full garanti.

Registrera din produkt genom att gå till www.plslaser.com.

Visa, skriv ut eller hämta de senaste handböckerna eller det senaste tillägget till handboken genom att gå till www.plslaser.com.

Rubriken **Varning** anger riskfyllda förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Swedish)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Varning

Undvik personskador:

- Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.
- Läs alla instruktioner noga.
- Gör inga ändringar på produkten och använd den endast som angivet, annars kan produktskyddet förstöras.
- Använd inte produkten om den fungerar felaktigt.
- Använd inte produkten om den har ändrats eller är skadad.
- Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid, eller om den ska förvaras i temperaturer som överstiger 50 °C. Om batterierna inte tas ur kan produkten skadas av batteriläckage.

Symboler

Följande tabell anger de symboler som kan användas på Produkten eller i detta dokument.

Symbol	Beskrivning
	Läs användardokumentationen.
	VARNING. RISK FÖR FARA.
	Batteri eller batterifack.
	Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.
	Uppfyller relevanta australiensiska säkerhets- och EMC-standarder.
	Överensstämmer med regler i Storbritannien.



Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE-direktivet. Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE-direktivet bilaga I, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 "Monitoring and Control Instrumentation" (Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor.

Specifikationer

Arbetsområde	≥ 6 m (20 fot) till ≤ 76,2 m (250 fot)
Detektionshöjd	50 mm
Noggrannhet	Fin: 0,75 mm Medel: 1,75 mm
Effekt	
Batterier	1 x 9 V alkalisk IEC LR61
Batteriets livslängd	≥30 timmars kontinuerlig användning, som testat
Mått (H x B x L)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 tum x 3,25 tum x 1,25 tum)
Vikt	
Utan klämma	136 g (4,8 oz)
Med klämma	227 g (8 oz)
Temperatur	
Drift	-18 °C till +50 °C (-0,4 °F till +122 °F)
Förvaring	Utan batterier: -40 °C till +70 °C (-40 °F till +158 °F) Med batterier: -20 °C till +50 °C (-0,4 °F till +122 °F)

Relativ luftfuktighet	0 % till 90 %, 0 °C till +35 °C (+32 °F till +95 °F) 0 % till 75 %, +35 °C till +40 °C (+95 °F till +104 °F) 0 % till 45 %, +40 °C till +50 °C (+104 °F till +122 °F)
Höjd över havet	
Användning	2000 m (6561 ft)
Förvaring	12 000 m (39370 ft)
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	
Internationellt	IEC 61326-1: Grundläggande elektromagnetisk miljö CISPR 11: Grupp 1, Klass A
<i>Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens egen interna funktion.</i> <i>Klass A: Utrustningen är lämplig för användning i alla anläggningar utom hushåll och som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät som strömförsörjer byggnader som används till hushållsändamål. Det kan finnas potentiella svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet i andra miljöer på grund av ledda och utstrålade störningar.</i> <i>Försiktighet! Denna utrustning är inte avsedd för användning i bostadsmiljöer och ger kanske inte tillräckligt skydd för radiomottagning i sådana miljöer.</i>	



A Fluke Company

SLDR, SLDG

Laser Detectors

안전 정보



보증 기간은 1 년입니다.
풀 워런티에 관한 내용은 사용 설명서에서 확인하
시기 바랍니다.

제품을 등록하려면 www.plslaser.com 을 방문하십시오.

최신 설명서 또는 설명서의 추가 자료를 열람, 인쇄 또는 다운로드하
려면 www.plslaser.com 을 방문하십시오.

경고는 사용자에게 위험한 상태 및 절차를 나타냅니다.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Korean)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

⚠ 경고

상해를 예방하려면 :

- 모든 안전 정보를 읽은 후에 제품을 사용하십시오 .
- 모든 지침을 주의해서 읽으십시오 .
- 제품을 변경하지 말고 지정된 방식으로만 사용하십시오 . 그렇지 않으면 제품과 함께 제공된 보호 장비가 제대로 기능하지 않을 수 있습니다 .
- 제품이 비정상적으로 작동하는 경우 제품을 사용하지 마십시오 .
- 변경되거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오 .
- 장시간 제품을 사용하지 않거나 50° C 보다 높은 온도에서 보관하는 경우 배터리를 분리하십시오 . 그렇지 않을 경우 배터리 누수로 제품이 손상될 수 있습니다 .

기호

아래 표에는 제품 또는 본 설명서에서 사용될 수 있는 기호가 나열되어 있습니다 .

기호	설명
	사용자 문서 참고 .
	경고 . 위험 .
	배터리 또는 배터리함 .
	유럽 연합 규정을 준수합니다 .
	관련 오스트레일리아 안전 및 EMC 표준을 준수합니다 .
	UKCA(United Kingdom Conformity Assessed, 영국 적합성 인증).

상대 습도	0 % ~ 90 %, 0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F) 0 % ~ 75 %, 35 °C ~ 40 °C (95 °F ~ 104 °F) 0 % ~ 45 %, 40 °C ~ 50 °C (104 °F ~ 122 °F)
고도	
작동 시	2,000 m (6561 ft)
보관 시	12,000 m (39370 ft)
전자기파 적합성 (EMC)	
국제 IEC 61326-1: 기본 전자기 환경 CISPR 11: Group 1, Class A 그룹 1: 장비는 자체 내부 기능에 필요하고 전도 결합된 무선 주파수 에너지를 의도적으로 생성 및 / 또는 사용합니다. 등급 A: 장비는 가정용 및 가정용 건물에 공급되는 저전압 전력 공급 네트워크에 직접 연결된 시설 외 모든 시설에 적합합니다. 전도 및 방사된 장애로 인해 다른 환경에서 전자기파 호환성을 보장하기는 어려울 수 있습니다. 주의: 이 장비는 주거 환경에서 사용할 용도로 설계되지 않았으며 그러한 환경에서의 무선 수신에 대해 적절한 보호를 제공하지 않을 수 있습니다.	



SLDR, SLDG

Laser Detectors

安全须知



1 年有限保修。
有关完全保修的说明请参阅用户手册。

如需注册产品，请访问 www.plslaser.com。

要查看、打印或下载最新版的手册或手册补遗，请访问
www.plslaser.com。

警告表示会对用户造成危险的状况和操作。

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Simplified Chinese)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

⚠ 警告

为了防止人身伤害：

- 在使用产品前，请先阅读所有安全须知。
- 仔细阅读所有说明。
- 请勿改装产品并仅将产品用于指定用途，否则可能减弱产品所提供的防护功能。
- 若产品工作异常，请勿使用。
- 如果产品被改动或已损坏，请勿使用。
- 如果长时间不使用产品或需要将产品存放在温度高于 50 °C 的环境中，请取出电池。若不取出电池，电池漏液可能损坏产品。

符号

下表列出了在产品上或本文档中使用的符号。

符号	说明
	请参阅用户文档。
	警告。危险。
	电池或电池盒。
	符合欧盟指令。
	符合相关的澳大利亚安全和 EMC 标准。
	已通过英国合规性评估。
	本产品符合 WEEE 指令的标识要求。所粘贴的标签表示，不得将此电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产品类别：参照WEEE指令附录I中的设备类型规定，本产品属于9类“监控仪器”产品。请勿将本产品作为未分类的城市废弃物进行废弃处理。

技术指标

工作范围	$\geq 6\text{ m}$ (20 英尺) 到 $\leq 76.2\text{ m}$ (250 英尺)
检测高度	50 mm (2 英寸)
准确度	精确: 0.75 mm 中等: 1.75 mm
电源	
电池	1 节 IEC LR61 9 V 碱性电池
电池寿命	≥ 30 小时, 连续使用, 经过测试
尺寸 (高 x 宽 x 长)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3.25 in x 3.25 in x 1.25 in)
重量	
未配备钳	136 g (4.8 oz)
配备钳	227 g (8 oz)
温度	
工作温度	-18 °C 至 50 °C (-0.4 °F 至 122 °F)
存储温度	未装电池: -40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F) 装电池: -20 °C 至 50 °C (-0.4 °F 至 122 °F)
相对湿度	0 % 至 90 %, 0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F) 0 % 至 75 %, 35 °C 至 40 °C (95 °F 至 104 °F) 0 % 至 45 %, 40 °C 至 50 °C (104 °F 至 122 °F)
海拔	
工作海拔	2000 m (6561 ft)
存储	12 000 m (39370 ft)

电磁兼容性 (EMC)

国际标准 IEC 61326-1: 基本电磁环境
CISPR 11: 组别 1, A 类

组别 1: 设备已有目的地生成和 / 或实现设备自身的内部功能所需的导电耦合射频能量。

A 类: 设备适用于除家用设施以及直接连接到为建筑物进行家用供电的低压供电网络的设施以外的所有设施。由于传导和辐射干扰的原因, 确保在其它环境中的电磁兼容性可能存在一定难度。

小心: 该设备不适用于住宅环境, 可能无法在此类环境中提供足够的无线电接收保护。

SLDR, SLDG

Laser Detectors

Меры безопасности



Ограниченная гарантия сроком на 1 года.
О том, как оформить полную гарантию, см.
Руководство пользователя.

Зарегистрировать прибор можно на сайте www.plslaser.com.

Чтобы просмотреть, распечатать или загрузить самые последние руководства или дополнения к ним, посетите веб-сайт www.plslaser.com.

Предупреждение указывает на условия и процедуры, которые опасны для пользователя.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Russian)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Предупреждение

Чтобы избежать травм, выполняйте следующие указания:

- Перед использованием Прибора прочитайте всю информацию, касающуюся безопасности.
- Внимательно прочитайте все инструкции.
- Не модифицируйте данный Прибор и используйте его только по назначению, в противном случае степень защиты, обеспечиваемая Прибором, может быть нарушена.
- Не используйте Прибор, если в его работе возникли неполадки.
- Запрещается использовать данный Прибор, если он был модифицирован или поврежден.
- Извлекайте батареи, если Прибор не используется в течение длительного периода времени или хранится при температуре выше 50 °C. Если батареи не извлечены, утечка из них может вызвать повреждение Прибора.

Символы

В следующей таблице приведен список символов, использующихся на Приборе или в этом документе.

Символ	Описание
	См. пользовательскую документацию.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНОСТЬ.
	Батарея или батарейный отсек.
	Соответствует требованиям директив Европейского союза.
	Соответствует действующим в Австралии стандартам по безопасности и электромагнитной совместимости (EMC).

UK CA	Оценка соответствия требованиям Соединенного Королевства.
	Данный прибор соответствует требованиям к маркировке директивы WEEE. Эта метка указывает, что данный электрический/электронный прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Категория прибора: Согласно типам оборудования, перечисленным в Дополнении I директивы WEEE, данное устройство имеет категорию 9 "Контрольно-измерительная аппаратура". Не утилизируйте данный Прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

Характеристики

Рабочий диапазон	≥ 6 м (20 футов) до $\leq 76,2$ м (250 футов)
Высота обнаружения	50 мм (2 дюйма)
Точность	Высокая: 0,75 мм Средняя: 1,75 мм
Электропитание	
Батареи	1 х щелочная, 9 В, IEC LR61
Работа от батареи	≥ 30 часов, непрерывное использование, в соответствии с испытаниями
Размеры (В х Ш х Д)	83 мм х 83 мм х 32 мм (3,25 дюйма х 3,25 дюйма х 1,25 дюйма)
Масса	
Без зажима	136 г (4,8 унции)
С зажимом	227 г (8 унций)

Температура	
Рабочая	от -18 °C до +50 °C (от -0,4 °F до +122 °F)
При хранении	Без батареи: от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до +158 °F) С батареями: от -20 °C до +50 °C (от -0,4 °F до +122 °F)
Относительная влажность	от 0 % до 90 %, от 0 °C до +35 °C (от 32 °F до +95 °F) от 0 % до 75 %, от 35 °C до +40 °C (от 95 °F до +104 °F) от 0 % до 45 %, от 40 °C до +50 °C (от 104 °F до +122 °F)
Высота	
Рабочая	2000 м (6561 фут)
Хранения	12000 м (39370 футов)
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	
Международная IEC 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка CISPR 11: Группа 1, Класс А <i>Группа 1: Оборудование специально образует и/или использует гальванически связанную радиочастотную энергию, которая необходима для работы самого оборудования.</i> <i>Класс А: Оборудование подходит для работы на всех объектах, кроме жилых и непосредственно подключенных к электросети низкого напряжения, обеспечивающей питание объектов, использующихся в жилых целях. Другие условия эксплуатации могут создавать потенциальные трудности для обеспечения электромагнитной совместимости ввиду кондуктивных и излучаемых помех.</i> <i>Предостережение. Данное оборудование не предназначено для использования в жилых зданиях и может не обеспечивать достаточную защиту радиоприема в таких условиях.</i>	

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Güvenlik Bilgileri



1 Yıl Sınırlı Garanti.

Tam garanti için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Ürününüzün kaydını gerçekleştirmek için www.plslaser.com adresini ziyaret edin.

En güncel kılavuz veya kılavuz eklerini görüntülemek, yazdırmak veya indirmek için www.plslaser.com adresini ziyaret edin.

Uyarı ibaresi, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Turkish)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Uyarı

Kişisel yaralanmaları önlemek için:

- Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
- Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
- Ürün üzerinde değişiklik yapmayın ve Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın; aksi takdirde Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
- Düzgün çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.
- Üzerinde değişiklik yapılmışsa veya hasarlıysa Ürünü kullanmayın.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa veya 50 °C üzerindeki sıcaklıklarda saklanacaksa pilleri çıkarın. Piller çıkarılmazsa pil sızıntısı Ürüne zarar verebilir.

Semboller

Aşağıdaki tabloda, Üründe veya bu belgede kullanılabilecek olan semboller listelenmektedir.

Sembol	Açıklama
	Kullanıcı belgelerine başvurun.
	UYARI. TEHLİKE RİSKİ.
	Pil veya pil yuvası.
	Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.
	İlgili Avustralya Güvenlik ve EMC standartlarına uygundur.
	Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi Yapıldı.

	Bu ürün, WEEE Yönergesi işaret gerekliliklerine uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret eder. Ürün Kategorisi: WEEE Direktifi Ek I'deki ekipman türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Enstrümantasyonu" ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak bertaraf etmeyin.
---	--

Teknik Özellikler

Çalışma aralığı	≥ 6 m (20 fit) ile ≤ 76,2 m (250 fit)
Algılama yüksekliği	50 mm (2 inç)
Doğruluk	İnce: 0,75 mm Orta: 1,75 mm
Güç	
Piller	1 x 9 V Alkalın IEC LR61
Pil Ömrü	≥30 saat, sürekli kullanım, test edildiği gibi
Boyutlar (Y x G x U)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 inç x 3,25 inç x 1,25 inç)
Ağırlık	
Kelepçe olmadan	136 g (4,8 oz)
Kelepçe ile	227 g (8 oz)
Sıcaklık	
Çalışma	-18 °C ila +50 °C (-0,4 °F ila +122 °F)
Depolama	Pil olmadan: -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) Pil ile: -20 °C ila +50 °C (-0,4 °F ila +122 °F)

Bağıl nem	0 % ila 90 %, 0 °C ila +35 °C (32 °F ila +95 °F) 0 % ila 75 %, 35 °C ila +40 °C (95 °F ila +104 °F) 0 % ila 45 %, 40 °C ila +50 °C (104 °F ila +122 °F)
Rakım	
Çalışma	2000 m (6561 ft)
Depolama	12 000 m (39370 ft)
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)	
Uluslararası	IEC 61326-1: Temel Elektromanyetik Ortam CISPR 11: Grup 1, Sınıf A
<i>Grup 1: Ekipman, ekipmanın kendisinin dahili işlevi için gerekli olan iletken bağlantılı radyofrekans enerjisini kasıtlı olarak üretmekte ve/veya kullanmaktadır.</i> <i>A Sınıfı: Ekipman, ev dışındaki ve ikamet amacıyla kullanılan binaları besleyen düşük voltajlı bir elektrik şebekesine doğrudan bağlı olanların dışındaki tüm binalarda kullanıma uygundur. İletilen ve yayılan girişimler nedeniyle, diğer ortamlarda elektromanyetik uyumluluğun sağlanması konusunda zorluklar olabilir.</i> <i>Dikkat: Bu ekipman, yerleşim ortamlarında kullanım için geliştirilmemiştir ve bu ortamlarda telsiz alıcıları için yeterli korumayı sağlamayabilir.</i>	

SLDR, SLDG

Laser Detectors

Informacje na temat bezpieczeństwa



1-letnia ograniczona gwarancja.
Pełne warunki gwarancji można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Aby zarejestrować produkt, należy przejść na stronę internetową www.plslaser.com.

Aby wyświetlić, wydrukować lub pobrać najnowszą instrukcję lub najnowszy suplement do instrukcji obsługi, należy przejść na stronę internetową www.plslaser.com.

Ostrzeżenie określa warunki i procedury, które są niebezpieczne dla użytkownika.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Polish)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Ostrzeżenie

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń:

- Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa.
- Dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Urządzenie nie może być przerabiane i może być używane wyłącznie zgodnie z podanymi zaleceniami. W przeciwnym razie praca z nim może być niebezpieczna.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli działa w sposób nieprawidłowy.
- Nie należy używać produktu, jeśli jest przerobiony lub uszkodzony.
- W przypadku, gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas lub będzie przechowywany w temperaturach powyżej 50 °C, należy wyjąć z niego baterie. Jeśli baterie nie zostaną wyjęte, wyciek z nich może uszkodzić urządzenie.

Symbole

Poniższa tabela zawiera listę symboli pojawiających się na produkcie oraz w niniejszym dokumencie.

Symbol	Opis
	Należy zapoznać się z dokumentacją użytkownika.
	OSTRZEŻENIE. RYZYKO NIEBEZPIECZEŃSTWA.
	Bateria lub komora baterii.
CE	Spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.
	Produkt spełniający wymagania australijskich norm dotyczących bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

UK CA	Określono zgodność z przepisami Wielkiej Brytanii.
	To urządzenie jest zgodne z dyrektywą WEEE określającą wymogi dotyczące oznakowania. Naklejona etykieta oznacza, że nie należy wyrzucać tego urządzenia elektrycznego/elektronicznego razem z pozostałymi odpadami z gospodarstwa domowego. Kategoria urządzenia: zgodnie z załącznikiem I dyrektywy WEEE dotyczącym typów oprzyrządowania, ten produkt zalicza się do kategorii 9, czyli jest to „przyrząd do kontroli i monitorowania”. Nie wyrzucać produktu wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Dane techniczne

Zakres roboczy	≥ 6 m (20 stóp) do ≤ 76,2 m (250 stóp)
Wysokość wykrywania	50 mm (2 cala)
Dokładność	Dobra: 0,75 mm Średnia: 1,75 mm
Zasilanie	
Baterie	1 x 9 V, alkaliczna, IEC LR61
Czas pracy baterii	≥30 godz. ciągłej pracy, według testów
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 cala x 3,25 cala x 1,25 cala)
Masa	
Bez zacisku	136 g (4,8 uncji)
Z zaciskiem	227 g (8 uncji)

Temperatura	
Pracy	-18 °C do +50 °C (-0,4 °F do +122 °F)
Przechowywania	Bez baterii: -40 °C do +70 °C (-40 °F do +158 °F) Z bateriami: -20 °C do +50 °C (-0,4 °F do +122 °F)
Wilgotność względna	0 % do 90 %, 0 °C do +35 °C (32 °F do +95 °F) 0 % do 75 %, 35 °C do +40 °C (95 °F do +104 °F) 0 % do 45 %, 40 °C do +50 °C (104 °F do +122 °F)
Wysokość n.p.m.	
Praca	2000 m (6561 ft)
Przechowywanie	12 000 m (39370 ft)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	
IEC 61326-1: Podstawowe środowisko elektromagnetyczne Międzynarodowe CISPR 11: Grupa 1, Klasa A <i>Grupa 1: Urządzenie celowo wytwarza i/lub wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej przekazywaną poprzez elementy przewodzące, która jest konieczna do wewnętrznego działania samego urządzenia.</i> <i>Klasa A: To urządzenie można używać we wszystkich instalacjach innych niż domowe i w instalacjach bezpośrednio połączonych z niskonapięciową siecią zasilającą, która dostarcza zasilanie do wykorzystania w gospodarstwach domowych. W innych środowiskach mogą wystąpić potencjalne problemy w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej spowodowane przewodzoniami i wypromieniowanymi zakłóceniami.</i> <i>Ostrzeżenie: To urządzenie nie jest przeznaczone do używania warunkach domowych i w takim środowisku, może nie zapewniać odpowiedniego zabezpieczenia odbioru sygnałów radiowych.</i>	

SLDR, SLDG

Laser Detectors

Bezpečnostní informace



1letá omezená záruka.
Úplné znění záruky naleznete v návodu k obsluze.

Pro registraci výrobku navštivte webovou stránku www.plslaser.com.

Chcete-li zobrazit, vytisknout nebo stáhnout nejnovější příručku nebo dodatek k příručce, navštivte webovou stránku www.plslaser.com.

Výraz **Výstraha** označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele nebezpečné.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Czech)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Výstraha

Abyste zabránili zranění, dodržujte následující pokyny:

- Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní informace.
- Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
- Výrobek neupravujte a používejte jej pouze podle pokynů, jinak nelze ochranu poskytovanou výrobkem zaručit.
- Výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je upravený nebo poškozený.
- Pokud výrobek nebude delší dobu používán, nebo pokud bude skladován při teplotě vyšší než 50 °C, vyjměte baterie. Pokud baterie nevyjmete, mohou vytéct a výrobek poškodit.

Symbols

Následující tabulka uvádí seznam symbolů, které mohou být použity na výrobku a v tomto dokumentu.

Symbol	Popis
	Nahlédněte do uživatelské dokumentace.
	VÝSTRAHA. NEBEZPEČÍ.
	Baterie nebo prostor baterie.
	Vyhovuje směrnicím Evropské unie.
	Vyhovuje příslušným australským bezpečnostním normám a normám EMC.
	Certifikát UKCA (United Kingdom Conformity Assessed).



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na označení WEEE. Štítek upozorňuje na skutečnost, že toto elektrické/elektronické zařízení nepatří do domovního odpadu. Kategorie výrobku: S odkazem na typy zařízení uvedené ve směrnici WEEE, dodatek I, je tento výrobek zařazen do kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní přístroj“. Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu.

Specifikace

Pracovní dosah	≥ 6 m (20 stop) až ≤ 76,2 m (250 stop)
Výška detekce	50 mm (2 palce)
Přesnost	Jemná: 0,75 mm Střední: 1,75 mm
Napájení	
Baterie	1 × alkalická 9 V, IEC LR61
Životnost baterie	testováno na ≥30 hodin nepřetržitého provozu
Rozměry (V × Š × D)	83 mm × 83 mm × 32 mm (3,25" × 3,25" × 1,25")
Hmotnost	
Bez svěrky	136 g (4,8 oz)
Se svěrkou	227 g (8 oz)
Teplota	
Provozní	-18 °C až +50 °C (-0,4 °F až +122 °F)
Skladovací	Bez baterie: -40 °C až +70 °C (-40 °F až +158 °F) S baterií: -20 °C až +50 °C (-0,4 °F až +122 °F)

Relativní vlhkost	0 % až 90 %, 0 °C až +35 °C (+32 °F až +95 °F) 0 % až 75 %, +35 °C až +40 °C (+95 °F až +104 °F) 0 % až 45 %, +40 °C až +50 °C (+104 °F až +122 °F)
Nadmořská výška	
Provozní	2000 m (6561 ft)
Skladovací	12 000 m (39370 ft)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	
IEC 61326-1: Základní elektromagnetické Mezinárodní prostředí CISPR 11: Skupina 1, třída A <i>Skupina 1: Zařízení má záměrně generovanou anebo využívá vodivě spřaženou radiofrekvenční energii, která je nezbytná pro vnitřní fungování vlastního přístroje.</i> <i>Třída A: Zařízení je vhodné pro použití ve všech prostředích mimo domácností a prostředích přímo připojených k elektrické síti nízkého napětí pro napájení obytných budov. Může docházet k potenciálním problémům s elektromagnetickou kompatibilitou v jiném prostředí z důvodu vedeného nebo vyzařovaného rušení.</i> <i>Upozornění: Tento přístroj není určen k použití v obytných prostorech a nemusí v takovémto prostředí zajišťovat dostatečnou ochranu před rušením rozhlasového příjmu.</i>	

SLDR, SLDG

Laser Detectors
Biztonsági információk



1 éves korlátozott jótállás.

A teljes körű jótállással kapcsolatban lásd a felhasználói útmutatót.

Termékét a www.plslaser.com honlapon regisztrálhatja.

A felhasználói útmutató vagy a felhasználói útmutató legújabb kiegészítésének megtekintéséhez, kinyomtatásához vagy letöltéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.plslaser.com.

A **Figyelmeztetés** jelzés azonosítja a felhasználó számára veszélyes feltételeket és eljárásokat.

PN 4954265

March 2018, Rev. 2, 5/21 (Hungarian)

© 2018-2021 Fluke Corporation. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation

P.O. Box 9090

Everett, WA 98206

U.S.A.

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186

5602 BD Eindhoven

The Netherlands

Figyelem

A személyi sérülések megelőzése érdekében:

- A termék használata előtt tanulmányozza a biztonsági információkat.
- Figyelmesen olvassa el az összes utasítást.
- Ne hajtson végre módosításokat a terméken, valamint kizárólag a megadott célra használja, különben sérülhet a termék által nyújtott védelem.
- Ne használja a terméket, ha az nem működik megfelelően.
- Ne használja a terméket, ha az sérült vagy módosították.
- Ha a terméket huzamosabb ideig nem használja, vagy 50 °C feletti hőmérsékleten tárolja, vegye ki belőle az elemeket. A bent maradt elemek szivárgása kárt okozhat a termékben.

Szimbólumok

Az alábbi táblázat a terméken vagy a jelen dokumentumban esetlegesen előforduló szimbólumokat tartalmazza.

Szimbólum	Leírás
	Lásd a felhasználói dokumentációt.
	FIGYELEM! VESZÉLY!
	Elem vagy elemtartó.
	Megfelel az Európai Unió irányelveinek.
	Megfelel a vonatkozó ausztrál biztonsági és EMCszabványoknak.
	Egyesült Királyságbeli megfelelés felmérve.

	A termék megfelel a WEEE irányelv jelölési követelményeinek. A ráragasztott címke azt jelzi, hogy ezt az elektromos/elektronikus terméket nem dobhatja ki a háztartási hulladékok közé. Termékkategória: A WEEE irányelv I. mellékletében felsorolt berendezéstípusok alapján ez a termék a 9. kategóriába tartozik: „Megfigyelő és ellenőrző berendezések”. A terméket ne helyezze nem szelektív lakossági hulladéktárolóba.
---	--

Műszaki adatok

Működési hatósugár	$\geq 6 \text{ m (20 ft)}$ to $\leq 76,2 \text{ m (250 ft)}$
Érzékelés magassága	50 mm (2 in)
Pontosság	Fine: 0,75 mm Medium: 1,75 mm
Energiaforrás	
Elemek	1 db IEC LR61 9 V alkáli
Elemélettartam	≥ 30 óra, folyamatos használat, a vizsgálati eredmények alapján
Méretek (ma × sz × h)	83 mm × 83 mm × 32 mm (3,25" x 3,25" x 1,25")
Tömeg	
Rúd nélkül	136 g (4,8 oz)
Rúddal	227 g (8 oz)

Hőmérséklet	
Üzemeltetés	-18 °C – +50 °C (-0,4 °F – +122 °F)
Tárolás	Elem nélkül: -40 °C – +70 °C (-40 °F – +158 °F) Elemmel: -20 °C – +50 °C (-0,4 °F – +122 °F)
Relatív páratartalom	0 % – 90 %, 0 °C – +35 °C (+32 °F – +95 °F) 0 % – 75 %, +35 °C – +40 °C (+95 °F – +104 °F) 0 % – 45 %, +40 °C – +50 °C (+104 °F – +122 °F)
Magasság	
Működés	2000 m (6561 ft)
Tárolás	12 000 m (39370 ft)
Elektromágneses kompatibilitás (EMC)	
Nemzetközi	IEC 61326-1: Alapvető elektromágneses környezet CISPR 11: 1-es csoport, A osztály
<i>1. csoport: A berendezés szándékosan generál és/vagy használ vezetőképesen összekötött rádiófrekvenciás energiát, amely önmagának a berendezésnek a belső működéséhez szükséges.</i> <i>„A” osztály: A berendezés alkalmas bármilyen létesítményben történő használatra, kivéve a lakóépületeket, illetve a közvetlenül a lakóövezetet is ellátó, közcélú, kiefeszültségű áramellátó hálózatra kapcsolt létesítményeket. Ettől eltérő környezetben potenciális nehézségekbe ütközhet az elektromágneses zavartűrési biztosítása a vezetett, illetve kisugárzott zavarok miatt.</i> <i>Vigyázat: A jelen berendezést nem lakókörnyezetben történő felhasználásra tervezték, ezért előfordulhat, hogy ilyen környezetben nem nyújt megfelelő védelmet a rádióvétel tekintetében.</i>	